

Part number:

HYDROMA

HYDRAULICKÉ SYSTÉMY

**HIDROMA
SYSTEMS**

UKŁADY HYDRAULICZNE

HYDROMA

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

53-14

53-37

53-03

Stupeň pojištění	2	2	2
Popis, možná aplikace	hydraulické těsnění, všeobecné použití pro pneumatické a hydraulické konektory až do rozměru 3/4. Schváleno pro plyn (DVGW)	flexibilní závitové těsnění pro páru plyn, kapaliny. Schváleno pro pitnou vodu. DVGW schválení pro plyn. Nahrazuje pájení měděných fitinek.	pojištění matic, velká mezera zaplnění, vhodné pro zolejované povrchy, Schváleno DVGW pro pitnou vodu
Max. průměr závitu, max. mezera vyplnění	M80 3", 0,30 mm	1 1/2", 0,20 mm	M36, 0,25 mm
Viskozita 25°C mPas (LT-MT-HT)	500 LT	2500-4000 LT	2000-7500 MT
Barva	hnědá/F	červená/F	modrá/F
Doba vytvrzování			
Manipulační čas (min)	10-20	15-30	10-20
Funkční čas (hod)	1-3	1-3	1-3
Pojišťovací moment			
Odrážení	12-16	18-22	17-22
Pevnůstka	18-24	18-22	8-12
Smyková pevnost N/mm ² (DIN 54452)	8-12	10-14	9-13
Rozsah teplot °C	-55 +150	-55 +150	-55 +150